АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ РNC550



ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Правоохранительные органы Охранные службы Торговые центры категории "люкс" Производство К/Д транспорт Таможня Логистика Аэропорты Таможня Таможня Производство Таможня Производство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты и частоты		
ITE	FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28	
LIE	TDD LTE: B38/B39/B40/B41	
WCDMA	B1/B3/B5/B8	
GSM	850/950/1800/1900 МГц	
WLAN	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n	
Bluetooth	BT 4.1	
Система определения местоположения	GPS(AGPS)/Beidou/Glonass/Galileo/сеть	
NFC	Поддержка	

NFC	Поддержка	
Общие характеристики		
Размеры (В х Д х Ш)	156,5 x 76 x 14 мм	
Bec	<250 г	
Операционная система	Android 8.1	
Процессор	Qualcomm 1,8 ГГц	
Память	3 ГБ (оп. память)+32 ГБ (ПЗУ)	
	Расширяется до 64 ГБ с помощью карты памяти Micro SD	
Гнездо для карты	Гнездо для 3 карт	
	2 Nano-SIM, 1 Micro SD	
	5,0 дюйма	
	1080 x 720	
2	Емкостный сенсорный	
Экран	Мультисенсорный (Multi-touch)	
	Поддержка режима "В перчатках"	
	Поддержка режима "Дождь"	
Камера	13 МП (АФ), 8 МП (ФФ)	
Порт	Разъем зарядного устройства USB 2.0 (тип С	
	3,5-мм стандартный аудиоразъем	
Рабочее напряжение	3,7 B	
Аккумулятор	4000 мА*ч	
Боковые кнопки	1 кнопка РТТ, 2 кнопки громкости (+/-),	
	1 кнопка тревоги, 1 кнопка питания	
Индикатор	1 (красный/зеленый/желтый)	
	Датчик гравитации	
п.	Компас	
Датчик	Датчик близости	
	Датчик освещения	

Выходная мощность аудио	Макс.: 2 Вт
Микрофон	2 (сдвоенный микрофон с функцией шумоподавления

Окружающая среда		
Защита от пыли и воды	lp68	
Армейский стандарт	MIL-STD-810 G	
Устойчивость к падениям	1,2 м	
Устойчивость к электростатическим разрядам	IEC 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±12 кВ (в воздухе)	
Рабочая температура	от -20°C до +60°C	
Температура хранения	от -30°C до +70°C	

Поддержка аудио и видео		
ормат аудио	Mp3; aacPlus, eAAC; AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio, (WMA) 9/10 Pro	
ормат видео и вображений	H.263, PO, H.264, BP/MP/HP, MPEG-4, SP/ASP, DivX, 4x/5x/6x, VP8, VP9, H.265, MP, JPG, GIF, BMP, PNG, WEbP	



PNC550

- 5-дюймовый мультисенсорный экран
- Продолжительная работа от аккумулятора и быстрая зарядка
- Выделенные кнопки голосовой связи (РТТ) и сигнала тревоги
- Совместимость с системой Android
- Высокая громкость и четкая передача голоса
- Камера высокого разрешения (13 Мп)
- Компактный прочный корпус
- Поддержка двух SIM-карт







Aдрес: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Шэньчжэнь, КНР
Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 7139 Почт. индекс: 518057
Http://www.hytera.com marketing@hytera.com



H У T, **Hytera** — зарегистрированные товарные знаки компании Hytera Communications Corp., Ltd. © 2018 Hytera Communications Corp., Ltd. Все права защищены.

www.hytera.com

Hytera

PoC-терминал Hytera c 5-дюймовым HD-экраном.

PNC550 — это интеллектуальный терминал POC, интегрирующий функции смартфона и профессиональной рации, работающей по сотовой сети.





5-дюймовый мультисенсорный HD-экран

5-дюймовый мультисенсорный экран со стеклом Gorilla Glass, разрешение 1080×720 WVGA, может использоваться вне помещения под прямыми солнечными лучами. Также поддерживаются режимы "Дождь" и "В перчатках"для использования в различных условиях.



Высокая громкость и четкая передача голоса

Благодаря технологии шумоподавления с двумя микрофонами и мощой функции распознания голоса устройство эффективно выделяет человеческий голос даже при высоком уровне внешнего шума. Встроенный динамик 1 Вт (до 2 Вт) обеспечивает высокую громкость и четкую передачу звука для разнообразных голосовых служб.



Профессиональная конструкция

Матовая текстура, небольшой вес (<250 г) и компактный корпус (толщина 14 мм), выделенные кнопки РТТ и экстренного вызова с одной стороны упрощают управление PNC550 одной рукой.



Компактный прочный корпус

Благодаря эксклюзивной технологии корпуса (IP68, армейский стандарт MIL-STD-810 G) и устойчивости к падениям с высоты до 1,2 метра модель PNC550 не боится сложных внешних условий.



Аккумулятор высокой емкости, быстрая зарядка

Модель PNC550 включает съемный аккумулятор на 4000 мА*ч, благодаря чему устройство может долгое время работать без подзарядки. Поддерживает быструю зарядку (2 A), можно заряжать с помощью настольной зарядки, через USB или с помощью многоцелевой зарядки.



HD-камера

Задняя камера 13 МП и фронтальная камера 8 МП обеспечивают широкие возможности при съемке изображений и видео.



Две SIM-карты

Модель PNC550 поддерживает возможность использования двух SIM-карт, что дает ей не только функции терминала PoC (рации, работающей по сотовой сети), но и возможности смартфона. В зависимости от используемой сети (2G/3G/4G/WIFI) покрытие системы связи может быть очень широким.



Функция NFC

Встроенный модуль NFC обеспечивает работу функций, связанных с технологией NFC, таких как запрос информации, аутентификация, проверка идентификации и т.п..



Открытая система

Благодаря интеграции с операционной системой Android 8.1 модель PNC550 обладает высокой совместимостью и обеспечивает эффективную защиту данных. На устройстве могут быть запущены несколько приложений. Открытый API и SDK обеспечивают возможность настраивать и использовать сторонние приложения.



Единая платформа управления

Смарт-платформа MDM позволяет выполнять унифицированное управление устройством PNC550. Платформа поддерживает повышение версии прошивки с удаленной доставкой и установкой приложений. Также возможно управление правами доступа пользователей. Смарт-платформа MDM поддерживает аутентификацию и шифрование данных.



Решение РоС

Компания Hytera предлагает комплексное решение PoC, включающее терминал, приложение PoC, платформу PoC, а также систему управления и диспетчерскую систему. Модель PNC550 позволяет реализовывать разнообразные службы передачи голоса, видео и данных через общедоступную сеть. Специальная конструкция, типичная для рации, позволяет мгновенно осуществлять вызов из любого места.



